SC DANGER SRL
Str. Matei Corvin Nr.21
Brasov cod 500449 Romania
Tel: 0040-268-440580 Fax: 0040-268-442055
e-mail: sales@danger.ro web: http://www.danger.ro

FISA TEHNICA

Denumire: CASCA CU VIZIERA RABATABILA SI OCHELARI, PENTRU POMPIERI



Cod: CSPA

Standard: EN 443:2008, EN 14458:2004, EN 166:2001

Descriere: Calota exterioara este realizata din material termoplastic. Sistemul de fixare/amortizare este din fibre textile cu protector de piele si masa plastica, ajustabil pe circumferinta capului si pe inaltime printr-un surub. Calota are elemente de inalta vizibilitate. Viziera este rabatabila si tratata impotriva zgarieturilor si aburirii. Casca are ochelari integrati, rabatabili in interior, de asemenea tratati impotriva zgarieturilor si aburirii. Fixarea pe barbie se face printr-o curea cu prindere din tesatura meta-aramidica ignifuga, testata pentru a preveni iritatiile in contact cu pielea. Casca are protector de ceafa detasabil din tesatura aluminizata. Optional se poate monta suport pentru lanterna. Greutatea castii impreuna cu protectorul de ceafa este de 1220g.

Materiale: calota din material termoplastic

Culoare: galben

Protectie: a capului, fetei si a cefei impotriva socurilor cauzate de caderi de obiecte, loviri, compresii laterale, la caldura radianta, la contactul cu flacara, la riscuri mecanice, izolatie electrica la umezeala nivel E2 conform EN 443, impotriva stropirii cu lichide.

Domeniul de utilizare: echipament individual de categoria a III-a de protectie utilizat in activitati specifice executate de pompieri in conditii normale de temperatura si in conditii de temperaturi joase de pana la –30° C, destinat pompierilor care executa operatiuni de stingere a incendiilor si activitati asociate.

Nivel de performanta:
– rezistenta la caldura de radiatie de nivel 14kW/m²
– rezistenta la temperaturi joase –30ºC
– rezistenta la temperaturi extrem de ridicate (pana la 1000°C la expunerea 10s la fenomenul de flashover)
– proprietati de izolatie electrica la umezeala nivel E2 conform EN 443
– rezistenta la actiuni mecanice
– semnalizarea utilizatorului in medii cu vizibilitate redusa

Ambalare: individuala in sac textile, 2 saci/cutie de carton