SC DANGER SRL
Str. Matei Corvin, Nr.21
Brasov, cod 500449, Romania
Tel: 0040-268-440580, Fax: 0040-268-442055
e-mail: danger@danger.ro, web: www.danger.ro

FISA TEHNICA

CENTURA DE POZITIONARE (BRÂU POMPIERI) COD SG1

Standarde: EN 358:2018



Descriere: este formata dintr-o chinga montata nedetasabil pe dublura lombara, doua inele de prindere laterale montate pe chinga, sistemul de inchidere/reglare format din catarama platca si mijlocul de pozitionare reglabil semistatic. Carabiniera montata pe mijlocul de pozitionare este prevazuta cu sistem de inchidere automata (prin arc) si blocare manuala (prin cursor cu filet) si are deschiderea de 17mm. Echipare rapida prin sistemul de inchidere utilizat si confort in timpul utilizarii datorita dublurii lombare. Asigura reglarea circumferintei intre 800mm si 1400 mm in functie de talia utilizatorului.

Materiale:
- dublura lombara din spuma polietilenica si tesatura poliester, chinga din fibre poliesterice, elementele de inchidere si prindere din otel zincat, mijloc de pozitionare din fibre poliamidice

Culoare:
- Negru/rosu

Protectie:
- element de sprijin si pozitionare pentru lucrari executate la inaltime pe suprafete de lucru orizontale sau putin inclinate in zone in care exista pericol de cadere in gol.

Domeniul de utilizare:
- echipament individual de categoria a III-a de protectie utilizat la lucrari executate la inaltime, pe suprafete de lucru orizontale sau foarte putin inclinate. Ancorarea se realizeaza prin cuplarea carabinierei la un punct de ancorare fix sau mobil. Nu se va utiliza pentru oprirea caderii in gol.

Niveluri de performanta:
- rezistenta statica la tractiune - minim 15kN
- rezistenta minima la rupere a franghie - 30kN
- rezistenta la socul rezultat in urma caderii unei greutati de 100 kg cu o franghie de 1m si o inaltime de 2m
- rezistenta la rupere a carabinierei: 2200 daN